


# OHR-MT20系列二氧化碳变送器 使用说明书

## 产品介绍

OHR-MT20系列二氧化碳变送器采用新型红外检定技术进行CO<sub>2</sub>浓度测量，反应迅速灵敏，准确度高，漂移小，寿命长，避免了传统电化学传感器的寿命及长时间漂移问题；自带温度补偿，受温度影响小。广泛适用于农业大棚，花卉培养、食用菌种植等需要CO<sub>2</sub>监测的场合。该产品采用宽压10~30V直流供电，模拟量信号输出或RS485通讯输出可选。外壳防护等级高，能适应现场各种恶劣条件。

## 1 显示面板外观结构图



外形尺寸：宽\*高\*深：116.5×85.85×41.7mm

## 2 选型表

OHR-MT2  -  -  -   
①      ②      ③      ④

①测量范围		②输出方式		③传感器规格		④供电电源	
代码	测量范围	代码	输出类型（负载电阻RL）	代码	传感器规格	代码	电压范围
0	0~5000ppm	0	4~20mA (RL≤500Ω)	G1	内置传感器	D	DC 10~30V
1	0~10000ppm	1	1~5V (RL≥250KΩ)	G2	外置传感器		
		3	0~5V (RL≥250KΩ)	G3	进口内置传感器(见备注)		
		4	0~20mA (RL≤500Ω)				
		5	0~10V (RL≥500KΩ)				
		D1	RS485通讯接口 (Modbus RTU)				

备注：进口内置传感器适用于高浓度高湿度测量，输出方式只能选择模拟量输出。

★通过扫描标签二维码可获取仪表的说明书、接线图、寄存器地址、通讯软件、查伪码、虹润官网等信息。

### 3 技术参数

测量范围	0~5000ppm、0~10000ppm
精度	±(100ppm+6%FS) (外置), ±(50ppm+6%FS) (内置)
输出信号	4~20mA、0~20mA、0~5V、1~5V、0~10V
输出负载	4~20mA、0~20mA 负载电阻 $R_L \leq 500 \Omega$ ; 1~5V、0~5V负载电阻 $R_L \geq 250K \Omega$ ; 0~10V负载电阻 $R_L \geq 500K \Omega$
RS485通讯	MODBUS-RTU协议, RS485传输距离 $\leq 1000$ 米; 信号传输率 $\leq 19.2$ kbps
供电电源	DC10~30V
功耗	$\leq 1.2$ W
工作温度	0~50℃(无凝露、无结冰)
相对湿度	5%~95%RH
保存温度	0~55℃(无凝露、无结冰)
稳定性	$< 2\%$ FS
非线性	$< 1\%$ FS
响应时间	$T_{90} < 30$ s (外置), $T_{90} < 120$ s (内置)
预热时间	3min(可用)、10min(最大精度)
温度影响	自带温度补偿
安装方式	壁挂式

### 4 接线

	线色	说明
电源	红色	电源正
	黑色/绿色	电源负
输出	黄色	输出信号正/RS485 A
	蓝色	输出信号负/RS485 B

备注：出厂时有对接线的线色做说明，以说明为准。

### 5 输入与变送输出关系说明

参数	输入值 ( $V_{in}$ )	变送输出 ( $V_{out}$ 、 $I_{out}$ )							
		0~5V	公式	0~10V	公式	0~20mA	公式	4~20mA	公式
量程范围 (0-5000ppm)	0ppm	0V	$V_{out} = \frac{V_{in}}{5000} * 5V$	0V	$V_{out} = \frac{V_{in}}{5000} * 10V$	0mA	$I_{out} = \frac{V_{in}}{5000} * 20mA$	4mA	$I_{out} = \frac{V_{in}}{5000} * 16+4mA$
	5000ppm	5V		10V		20mA		20mA	
量程范围 (0-10000ppm)	0ppm	0V	$V_{out} = \frac{V_{in}}{10000} * 5V$	0V	$V_{out} = \frac{V_{in}}{10000} * 10V$	0mA	$I_{out} = \frac{V_{in}}{10000} * 20mA$	4mA	$I_{out} = \frac{V_{in}}{10000} * 16+4mA$
	10000ppm	5V		10V		20mA		20mA	



福建顺昌虹润精密仪器有限公司

生产制造

**Fu Jian Shun Chang Hong Run Precision Instruments Co., Ltd.**

地址:福建省顺昌城南东路45号 (353200) 电话:0599-7856031 传真:0599-7857727 网址:www.nhrgs.com

